

Cenová informácia platná od 21. 8. do 30. 11. 2017



Pre vrchol tohtoročnej sezóny – jesenné obdobie **od 21. augusta do 30. novembra 2017** sme pripravili výnimočnú akcióvu ponuku na:

Balíkové zostavy špičkových nástenných kondenzačných kotlov **Vitodens 200-W** s dotykovým displejom, v dvoch verziách:

- Základnej, pre maximálnu variabilitu montáže, ktorá okrem kotla obsahuje aj montážnu pomôcku, zásobníkový ohrievač, diaľkové ovládanie Vitotrol 200-A a snímač teploty zásobníka
- Rozšírenej, pre maximálny komfort montáže a užívania, ktorá okrem kotla obsahuje montážnu pomôcku, zásobníkový ohrievač s prepojovacou sadou kotol-zásobník, diaľkové ovládanie Vitotrol 300-A, poistnú skupinu na pitnú vodu a magnetický odkaľovač

Naviac z oblasti systémového príslušenstva sme v jesennej akciovej ponuke zvýhodnili:

- Rúrky pre podlahové vykurovanie
- Odkaľovače pre ochranu vykurovacieho systému pred nečistotami

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

VITODENS 200-W, 1,8 až 35,0 kW



- Malý počet taktov aj pri nízkom odbere tepla vďaka optimalizácii intervalov prestávky a veľkému regulačnému rozsahu až 1:19.
- Účinnosť až do 98 % (H₂) / 109 % (H) vďaka výhrevným plochám Inox-Radial.
- Výhrevné plochy Inox-Radial so samočistiacim efektom hladkých stien z nerezovej ocele usmernenému toku kondenzátu a spalín.
- Cylindrický horák Matrix s vysokým stupňom využitia vďaka tkanivu z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele – odolný pri vysokých teplotách.
- Regulácia spaľovania Lambda Pro PLUS pre všetky druhy plynu.
- Tichý chod vďaka nízkym otáčkam ventilátora.
- Kompaktné rozmery, šírka len 450 mm (1,8 až 35 kW).
- Voliteľne dostupný ako kombinovaný alebo vykurovací kotol.
- S vysoko účinným obehovým čerpadlom (energetická trieda A).
- Nový, inovatívny koncept ovládania s farebným dotykovým displejom.

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, snímačom teploty TÜV, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 100 litrov	B2HB749 2.523,- ◁A◁ / ▷C▷	B2HB750 2.726,- ◁A*◁ / ▷C▷	B2HB751 2.814,- ◁A*◁ / ▷C▷	B2HB752 3.022,- ◁A*◁ / ▷C▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov	B2HB753 2.658,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB754 2.861,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB755 2.950,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB756 3.158,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		

Popis	Menovitý tepelný výkon kW	50/30 °C 80/60 °C	1,9 – 13,0 1,7 – 12,1	1,9 – 19,0 1,7 – 17,6	2,6 – 26,0 2,4 – 24,1	1,8 – 35,0 1,6 – 32,5	Mat. sk. W
Vitodens 200-W Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou pomôckou, prípadná sada pre zásobníkový ohrievač vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 300-A, odkaľovačom SpiroTrap MB3 vrátane tepelnej izolácie (do 19 kW 3/4" od 26 kW 1"), poistnej skupiny na pitnú vodu							
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 120 litrov	B2HB757 3.056,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB758 3.280,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB759 3.379,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB760 3.609,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA objem 150 litrov	B2HB761 3.103,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB762 3.327,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB763 3.425,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB764 3.656,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVA objem 200 litrov	B2HB765 3.100,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB766 3.302,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB767 3.400,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB768 3.608,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		
■ so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB objem 300 litrov	B2HB769 3.640,- ◁A◁ / ▷B▷	B2HB770 3.864,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB771 3.963,- ◁A*◁ / ▷B▷	B2HB772 4.194,- ◁A*◁ / ▷B▷	Obj. č. Eur ▮▮ / ⚡		

Podlahové vykurovanie

Popis	Mat. sk. H					Dimenzia
	16 x 2 mm	16 x 2 mm	17 x 2 mm	17 x 2 mm	18 x 2 mm	
3-vrstvová rúra PEXa ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	–	–	200 m 7569481 205,- 1,03	–	–	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
5-vrstvová rúra PEXc ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 95 °C	200 m 7248316 177,- 0,89	600 m 7248317 535,- 0,89	–	–	–	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m
5-vrstvová rúra PE-RT ■ max. prevádzkový tlak 6 bar ■ max. prevádzková teplota 70 °C	200 m 7248318 156,- 0,78	600 m 7248319 468,- 0,78	200 m 7536342 162,- 0,81	600 m 7536343 486,- 0,81	200 m 7548347 166,- 0,83	Dĺžka Obj. č. Eur Eur/m



- Bezpečná montáž, málo montážnych krokov a navzájom zosúladené systémové prvky s veľkým stupňom prefabrikácie vo výrobe znamenajú úsporu času.
- Vyvinuté pre hrubú staveniskovú prevádzku.
- Nopový systém: Uloženie výhrevných rúr s presne definovanou vzdialenosťou uloženia podľa projektu.
- Sponkovací systém: Uloženie vykurovacieho potrubia variabilne prostredníctvom integrovaného rastra na uloženie.
- Hygienické, ekonomické a úsporné.
- Účinné a s dlhou životnosťou.

Odkalovače SpiroTrap MB3 a MBL

Popis			Mat. sk. H
Odkalovač SpiroTrap MB3 Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch. ■ odnímateľný magnet na vonkajšej strane s jedinečnou technológiou zosilňovania magnetického poľa ■ jadrom je jedinečná Spiro-rúrka. Tento komponent, ktorý bol špeciálne vyvinutý na optimálne odlúčenie kalových častíc a vyznačuje sa veľmi nízkym odporom. ■ vypušťací kohút na odstránenie zachytením kalových častíc. ■ prípst. prevádzkový tlak 6 bar (0,6 MPa) ■ max. prívod. teplota 110 °C		22 mm ■ prietok: 1,3 m³/h	7509649 Obj. č. 118,- Eur
		28 mm ■ prietok: 2,0 m³/h	7509650 Obj. č. 130,- Eur
		¾" vnút. závit ■ prietok: 1,3 m³/h	7172997 Obj. č. 114,- Eur
		1" vnút. závit ■ prietok: 2,0 m³/h	7172998 Obj. č. 124,- Eur
		1 ¼" ■ prietok: 3,6 m³/h	7569444 Obj. č. 196,- Eur
Odkalovač SpiroTrap MBL Odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt (od 5 µm) Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.		1 ½" ■ prietok: 5,0 m³/h	7569445 Obj. č. 218,- Eur
		2" ■ prietok: 7,5 m³/h	7569446 Obj. č. 425,- Eur
		Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MB3	7546077 Obj. č. 19,- Eur
Tepelná izolácia pre odkalovač SpiroTrap MBL		1 ¼" vnút. závit	7569447 Obj. č. 36,- Eur
		1 ½" vnút. závit	7569448 Obj. č. 36,- Eur
		2" vnút. závit	7569449 Obj. č. 36,- Eur



